

Ficha Técnica

Mortero de inyección en cartucho 300 ml

Referencia: 7205200



Mortero híbrido de resina viniléster sin estireno para el anclaje sin expansión de cargas elevadas con varillas roscadas de anclaje. Cartucho coaxial, incluido un mezclador estático FIS MR P, para aplicar con la herramienta de extrusión tipo FIS DM S Pro.

Evaluación Técnica Europea para hormigón fisurado y no fisurado, así como para mampostería. Valores característicos de protección contra incendios para esfuerzos de tracción y esfuerzos transversales bajo la acción del fuego durante hasta 120 minutos.

Temperatura de instalación durante la aplicación de -10 °C a +40 °C.

Mortero especial

Datos maestros

Referencia	7205200
Tipo	FIS V Plus 300 T
Denominación 1	Mortero de inyección
Denominación 2	en cartucho
Fabricante	OBO
Dimensión	248,5 x 50
Color	Gris/marrón
Material	Mortero especial
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	63 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Datos técnicos

Aplicación adhesivo	Construcción / montaje
Método de endurecimiento	2 componentes
Contenido	300 ml
Forma de entrega	Cartucho
Con cepillo	no
Transparente	no