

# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 G

Referencia: 1362417



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St Acero

G electrozincado

### Datos maestros

Referencia	1362417
Tipo	ASG 732 17 G
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	14-17mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,793 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0597 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 G

Referencia: 1362417



### Dimensiones



Medida A	44 mm
Medida B	32 mm
Medida b	18 mm
Medida D	17 mm
Medida d máx.	17 mm
Medida d mín.	14 mm
Medida H1	6,5 mm
Medida t1 (mm)	1,25
Medida t2 (mm)	1,25
Medida x	4,5 mm

### Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación	Racor roscado
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
Libre de halógenos	sí
recubrimiento de plástico	no
Grosor del material	1,25 mm
Rango de sujeción D máx.	17 mm
Rango de sujeción D mín.	14 mm
Resistente a los UV	sí