


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55 A2

Referencia: 6001072



Bandeja de rejilla con conexión de unión rápida de ala 55 mm.
Para la bandeja de rejilla no se necesitan componentes adicionales, simplemente se engancha la una con la otra. El ancho de malla es de 50 x 100 mm (excepción GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.



A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6001072
Tipo	GRM 55 100 A2
Denominación 1	Bandeja de rejilla GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	55x100x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	72 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,64 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 55 A2



Referencia: 6001072

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	100 mm
Ancho	3,94 in
Altura	55 mm
Altura	2,17 in
Medida B	100 mm
Medida H	58 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	sí
Tabique separador integrado	Sí
Sección efectiva	40 cm ²
Sección efectiva	4000 mm ²
Forma de perfil	Perfil U
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,2 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,1 kN/m

Diagrama de carga bandeja de rejilla C tipo GRM 55 VA

