

# Ficha Técnica

## Escuadra para pared y perfil AW 15 FT

Referencia: 6420680



Escuadra de pared/perfil, con cabeza soldada.

Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6420680
Tipo	AW 15 21 FT
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	B210mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	24 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5831 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Escuadra para pared y perfil AW 15 FT

Referencia: 6420680

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones




Longitud	40 mm
Ancho	210 mm
Ancho	8 in
Altura	60 mm
Altura	2,36 in
Medida A	40 mm
Medida B	210 mm
Medida H	60 mm
Dimension W	210 mm

### Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
Artículo EPD	sí
F en kN	1,5 kN
Mantenimiento de función	sí
Diámetro del agujero	11 mm
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

### Cargas



#### Diagrama de carga escuadra tipo AW 15

- Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
  - Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

# Ficha Técnica

## Escuadra para pared y perfil AW 15 FT




Referencia: 6420680

### Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil AW 15

Fijación a pared		Carga máxima [kN]							
		Ancho de la escuadra [mm]							
Taco tipo		110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30		1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90		1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Valores de carga para AW 15 en el perfil colgante

	Perfil	Carga máxima F tot. en kN			
		100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
	US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
	US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
	US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5